



形名の構成



A=取付穴あり 無印=取付穴なし



(写真はM110A-4AC)

ワンタッチ式カバー 例) C185 — **4**
 (取付穴有りタイプ) ↑
 極数



(写真はM110A-6C)


ワンタッチ式カバー 例) C176 — **6**
 (取付穴無しタイプ) ↑
 極数

- ※ターミナル形状=A, B, C, D, CF, G, H
- ※ターミナルネジ M3=A, M3.5=B, M4は無記号
- ※M110B-Aは任意な曲げ・切断可能
- ※M110C-A, G-A, H-Aは任意な曲げ可能
- ※カバーはワンタッチ取付可能


定 格	AC 250V. 20A (M110A, C, G, H, CF) AC 250V. 15A (M110B, D)
耐 電 圧	AC2200V/1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V 2000MΩ以上
① ブ ロ ッ ク	PBT (UL94V-0)
② ターミナル	1.0t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	黄銅、M4×0.7×8φ ニッケル ⊕ (バインド) セムスネジ
④ 取 付 金 具	1.0t黄銅条、無光沢スズメッキ

ターミナル形状は下記よりお選びください。

M110A



M110A-A




M110□	極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	全 長 (L)	13	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
M110□-A	取付ピッチ (P)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	—	—


ターミナル形状は下記よりお選びください。

★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。


★M110B-A




★M110C-A




M110D-A



★M110CF-A



★M110G-A



★M110H-A

