ROHS対応品

M111-A

規格認定品は品番・仕様が一般品と一部異なりますので、図面の取り交しをお願い致します。



（写真はM111A-6A）

形名の構成

M111 □ － □ A C

- M111：品名
- □：ターミナル形状
- □：極数
- A：取付穴有り
- C：カバー付き

定格	AC 250V. 10A（M111A-A,C-A） AC 250V. 6A（M111B-A,D-A）
耐電圧	AC2200V/1分間
絶縁抵抗	DC500V 2000MΩ以上
① ブロック	PBT（UL94V-0）
② ターミナル	0.6t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	黄銅、M3×0.5×6ℓ ニッケル ⊕ナベ　セムスネジ
④ 取付金具	0.6t黄銅条、無光沢スズメッキ

ワンタッチ式カバー　例）C199 － 6（極数）

※ターミナル形状＝A, B, C, D
※M111B-Aは任意な曲げ・切断可能
※M111C-Aは任意な曲げ可能
※カバーはワンタッチ取付可能

ターミナル形状は下記よりお選びください。　**★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。**

M111A-A



★M111B-A



★M111C-A



M111D-A



極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
全長（L）	25.86	33.48	41.1	48.72	56.34	63.96	71.58	79.2	86.82	94.44	102.06	109.68	117.3	124.92	132.54
取付ピッチ（P）	15.24	22.86	30.48	38.1	45.72	53.34	60.96	68.58	76.2	83.82	91.44	99.06	106.68	114.3	121.92

極数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
全長（L）	140.16	147.78	155.4	163.02	170.64	178.26	185.88	193.5	201.12	208.74	216.36	223.98	231.6	239.22	246.84
取付ピッチ（P）	129.54	137.16	144.78	152.4	160.02	167.64	175.26	182.88	190.5	198.12	205.74	213.36	220.98	228.6	236.22