ROHS対応品

M215-A

規格認定品は品番・仕様が一般品と一部異なりますので、図面の取り交しをお願い致します。



（写真はM215A-4AC）

形名の構成

M215 □ − □ A C

- M215：品名
- □：ターミナル形状
- □：極数
- A：取付穴有り
- C：カバー付き

ワンタッチ式カバー　例）C258 − 4（極数）

※ターミナル形状＝A, B, D, L
※M215B-Aは任意な曲げ・切断可能
※M215L-Aは任意な曲げ可能
※カバーはワンタッチ取付可能

定格	AC 250V. 10A
耐電圧	AC2000V/1分間
絶縁抵抗	DC500V 2000MΩ以上
① ブロック	PBT（UL94V-0）
② ターミナル	0.8t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	黄銅、M3×0.5×6ℓニッケル ⊕（ナベ）Wセムスネジ
④ 取付金具	0.8t黄銅条、無光沢スズメッキ

ターミナル形状は下記よりお選びください。　**★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。**

M215A-A



★M215B-A



M215D-A



★M215L-A



極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
全長（L）	24.18	31.8	39.42	47.04	54.66	62.28	69.9	77.52	85.14	92.76	100.38	108	115.62	123.24	130.86	138.48	146.1	153.72	161.34	168.96
取付ピッチ（P）	15.24	22.86	30.48	38.1	45.72	53.34	60.96	68.58	76.2	83.82	91.44	99.06	106.68	114.3	121.92	129.54	137.16	144.78	152.4	160.02